



ძრავის გაწმენდი

ცხიმის მოსაცილებელი
ნივთიარება ძრავისთვის

- ძრავიდან, სიჩქარის გადაცემების კოლოფიდან და მანქანის სხვა ნაწილებიდან ეფექტურად აცილებს ზეთს, ცხიმს, კუპრს და სხვა სახის ჭუჭყს.
- არ აზიანებს ლითონს.
- აეროზოლის საშუალებით შესაძლებელია ძნელად მისადგომი ადგილების დამუშავება.

შემცვ.	არტ. N	წაოდ. შეფუთვ.
300	0890 23	12

60 ლ კასრი



- შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხელით ან მალაწნევიან გამწმენდში.
- ზავდება 1:10-დან 1:20-მდე.
- შეგვიძლია მცირე ხნით ადგილზე დავტოვოთ და შემდეგ ორთქლის ნაკადით სრულად მოვაშოროთ.

შემცვ.	არტ. N	წაოდ. შეფუთვ.
60	0890 610 2	1

ონკანი

60 ლ პლასტმასის კასრისთვის

არტ. № 0891 302 03 რაოდ. შეფუთვ.: 1

ქაფის შესასხურებელი პისტოლეტი

ძრავების, ბრაზენტის და ა.შ. გაწმენდავისთვის

- ▶ სწრაფად ხსნის ჩამჯდარ ჭუჭყს.

უპირატესობები:

- შესხურების ძალის მარტივი კონტროლი
- ჰაერის წნევის ოპტიმალური გამოყენება

- ▶ მყარი კონსტრუქცია, არავითარი კოროზია

უპირატესობები:

- 100% პლასტმასი
- მდგრადობა ქიმიკატების უმეტესობისადმი

- ▶ ეკონომიურობა

უპირატესობები:

- ზუსტი დოზირება
- მინიმალური დანახარჯები

- ▶ მოსახერხებლობა

უპირატესობები:

- მიმზიდველი, ერგონომიული დიზაინი
- კარგად ერგება ხელს.
- მცირე წონისაა, მაჯა არ იძაბება.



მოხმარება:

ქაფის შესასხურებელი პისტოლეტი გამოიყენება მრეწველობაში, პროფილაქტიკაში, სოფლის მეურნეობაში და ა.შ. ძრავებისა და მექანიზმების გაწმენდისთვის.

მოხმარების წესი:

- შესასხურებელი ჭურჭელი აავსეთ გამწმენდი სითხით.
- შესასხურებელი პისტოლეტი დაამაგრეთ ჭურჭელზე.
- შესასხურებელ პისტოლეტზე დაამაგრეთ კომპრესი რეზული ჰაერის მიმწოდებელი ჰაერის იდეალური წნევაა 3-6 ბარი, მაქსიმალური - 12 ბარი.
- მიასხურეთ დასამუშავებელ ზედაპირზე დიდი რაოდენობით.
- შესხურების ტემპი კონტროლდება რეგულირებადი საცმით.

შემცვ.	არტ. N	წაოდ. შეფუთვ.
ქაფის შესასხურებელი პისტოლეტი	0891 612	1

მასასიათებლები:

კონექტორი	1/4" შიგა კუთხვილი
ჭურჭელი	0,75 ლიტრი
სამუშაო წნევა	5-12 ბარი
ჰაერის მოხმარება	მაქსიმუმ 180 ლ ჰაერი / მინიმალურია 8 ბარი წნევისას



ძრავის გაწმენდი
არტ. № 0890 610 2
ბრაზენტის გაწმენდი
არტ. № 0890 610 1