

CU 800

მაღალი ტემპერატურისა და წნევისადმი მდგრადი, მაღალი ნაბოჭნების სპილენძის საპონი, ჟანგის მოსაცილებელი და დაჟანგვისგან დამცავი საშუალება



- ▶ ძალიან გამძლეა
უპირატესობები:
 - ტემპერატურამედეგობა -40°C - $+1200^{\circ}\text{C}$
 - მდგრადია წყლისადმი, ტუტეებისა და მჟავებისადმი.
- ▶ ხანგრძლივი პოხვის შესანიშნავი ეფექტი
უპირატესობები:
 - ხელს უშლის მინვას და დეტალების გაჭედვას, იცავს ზედაპირს ცივი ბურღვისგან, ცვეთისგან, ჟანგისგან და ფრიქციული კოროზიისგან.
- ▶ არ შეიცავს სილიკონს

დასახელება	შემცველობა	არტ. №	რაოდ. შეფუთვ.
აეროზოლი	300 მლ	0893 800	12
ტუბი	100 გ	0893 800 1	10
ქილა	1,000 გ	0893 800 2	5

გამოყენება:

მუხრუჭები: დისკური მუხრუჭების ბალიშების უკანა მხარეები (აქრობს წრიბინს) და სხვა ნაწილები.

აკუმულატორი: იცავს კონტაქტებს, ელექტროროკალური შედუღების სანთურის საცემებს (ხელს უშლის შედუღების კინტების გაჩენას).

საქეღუბრები: ხელს უშლის მყარი საყელურების წვას.

სხვადასხვა: ჭანჭიკური შეერთებები (გამოსაბოლქვი მილის ჭანჭიკები, ამნთები სანთლის კუთხილები და ა.შ.), გორგოლაჭები, ბრუნვის ცენტრები, სახსრები, სრიალის ზედაპირები.

ეს ინფორმაცია ჩვენს ცდებსა და გამოცდილებაზე დაფუძნებული ცოდნაა. წინასწარი შემოწმება აუცილებელია! დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ტექნიკური მონაცემების ფურცელი